

INSTRUKCJA BHP

BRONY ROTACYJNEJ ALFA 130

I. UWAGI OGÓLNE:

1. Obsługiwać bronę mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają odpowiednie uprawnienia, przebyli szkolenie bhp i ppoż. mają doświadczenie w obsłudze maszyn rolniczych oraz zapoznali się z treścią instrukcji obsługi,
2. Osoba obsługująca powinna zostać zapoznany z zagrożeniami mogącymi powstać przy obsłudze maszyny i z ryzykiem zawodowym,
3. Zgodnie z zaleceniem stosować odzież roboczą i ochronną.
4. Przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.

II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. Sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń,
2. Sprawdzić stan techniczny brony, a w szczególności zwrócić uwagę na stan osłon, noży roboczych, łożyskowań wałów, sworzni zawieszenia, skrobaków i zabezpieczeń,
3. W przypadku załadunku i rozładunku brony przy pomocy urządzeń dźwigowych, bronę należy podnieść w oznaczonych kalkomanią z rysunkiem haka,
4. Przed zawieszeniem lub zdjęciem brony z trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika ustawić dźwignię podnośnika hydraulicznego w położeniu, w którym wykluczone jest niezamierzone wydzwignięcie lub opuszczenie maszyny,
5. Kategorie zawieszenia ciągnika i maszyny muszą być zgodne.

III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY:

1. Należy zapoznać się z budową i funkcjonowaniem maszyny,
2. Należy przestrzegać, oprócz wskazań zawartych w niniejszej instrukcji, również ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. Należy przestrzegać wskazań napisów i symboli ostrzegawczych umieszczonych na maszynie,
4. Utrzymywać zawsze bezpieczną odległość od wszystkich wirujących części,
5. Nigdy nie nosić odzieży, która może zostać pochwycona przez wirujące elementy,
6. Maszyna może być agregowana tylko z ciągnikami sprawnymi i o odpowiedniej mocy,
7. Sterowanie dźwignią podnośnika hydraulicznego ciągnika powinno odbywać się wyłącznie z pozycji siedziska kierowcy,
8. Przed przejazdem nawet na krótkie odległości przestawić maszynę w położenie transportowe,
9. Zachować szczególną ostrożność podczas przejazdów broną po drogach publicznych oraz stosować się, do obowiązujących przepisów kodeksu drogowego,
10. Podczas pracy brony nie zbliżać się do maszyny, z uwagi na możliwość wyrzucenia gleby lub kamieni przez noże robocze.

IV.CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

1. Maszynę ustawić na twardej i równej powierzchni, w miejscu nieutrudniającym manewrów pojazdów i innych maszyn rolniczych jak również ruchu osób i zwierząt,
2. Podczas składowania maszyna musi być stabilna i opierać się na zębach i na wale dogniatającym,
3. Przy pracach na maszynie podniesionej do góry zawsze zabezpiecz ją przed opadnięciem poprzez odpowiednie podparcie,
4. Wszelkie prace naprawcze, konserwacyjne, regulacyjne wykonywać w czasie postoju i przy wyłączonym silniku i wyjętym kluczyku ze stacyjki,
5. Uporządkuj stanowisko po zakończonej pracy.

V.ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:

1. O wadach lub uszkodzeniach brony należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
2. Maszyny, w których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, jednocześnie o awarii zawiadomić przełożonego,
3. W razie wypadku bezwzględnie udzielić pomocy poszkodowanym,
4. W razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia, należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
5. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

VI.CZYNNOŚCI ZABRONIONE:

1. Zostawiać maszyny z włączonym ciągnikiem bez kontroli,
2. Przewożenie osób, zwierząt oraz jakichkolwiek ładunków na maszynie lub w ciągniku podczas transportu i pracy,
3. Sterowanie dźwignią podnośnika hydraulicznego z zewnątrz ciągnika,
4. Pracować broną podczas jazdy do tyłu,
5. Pracować broną na polach, na których nachylenie zbocza przekracza 12°,
6. Wchodzić pomiędzy ciągnik, a maszynę, kiedy włączony jest silnik i maszyna jest uniesiona na trzypunktowym układzie zawieszenia.

VII.UWAGI KOŃCOWE:

1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu wykonania pracy albo stanu technicznego urządzenia, należy powstrzymać się od wykonania pracy i niezwłocznie zwrócić się do przełożonego,
2. Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

....., dnia

Zatwierdzam: